AJ系列截止阀

主要用途

主要特点

与闸阀相比结构简单，阀瓣行程短，制造与维修方便。

密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命较长。

不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质管道上，有良好的防腐蚀性和足够的强度。

合金钢截止阀适用于耐高温的蒸气、油品管道上，具有耐高温特点。

型号编制说明

A J 41 H - 16C -100

- 公称通径：DN100
- 壳体材料：C碳钢 P不锈钢 缺省：铸钢
- 公称压力：MPa×10
- 密封材料：T铜合金 H焊不锈钢 W对焊
- 结构形式：1.明杆式
- 连接方式：4法兰
- 阀门类别：截止阀
- 企业代号

技术参数

阀体、阀盖	灰铸铁		碳钢
阀瓣	灰铸铁		碳钢
阀杆	碳钢		不锈钢
密封圈	不锈钢	铜	不锈钢
阀杆螺母	铜		
填料	石棉盘根、柔性石墨		

外形及安装尺寸

公称通径DN	AJ41h(T)-16							AJ41H-16C						AJ41H-25C					
	L	D	D1	n-ød	H	H1	D0	D	D1	n-ød	H	H1	D0	D	D1	n-ød	H	H1	D0
15	130	95	65	4-14	130	130													
20	150	105	75	4-14	140	150	65	105	75	4-14	240	255	140	105	75	4-14	275	285	140
25	160	115	85	4-14	150	165	80	115	85	4-14	250	270	160	115	85	4-14	285	300	160
32	180	135	100	4-18	160	175	100	135	100	4-18	280	305	160	135	100	4-18	300	325	180
40	200	145	110	4-18	195	210	100	145	110	4-18	310	330	200	145	110	4-18	355	385	200
50	230	160	125	4-18	195	215	120	160	125	4-18	320	340	200	160	125	4-18	360	395	240
65	290	180	145	4-18	220	245	140	180	145	4-18	325	355	240	180	145	8-18	325	345	280
80	310	195	160	8-18	340	380	200	195	160	8-18	355	390	240	195	160	8-18	370	420	280
100	350	215	180	8-18	380	430	240	215	180	8-18	415	460	280	230	190	8-23	370	425	320
125	400	245	210	8-18	435	500	280	245	210	8-18	460	520	320	270	220	8-26	555	605	400
150	480	280	240	8-23	500	580	320	280	240	8-23	510	580	360	300	250	8-26	610	690	400
200																			